ТРУБНЫЙ ЗАВОД ПИК

ИНН 6679094225
КПП 667901001
ОГРН 1169658067028

ООО «ПИК» 623391,
РФ, Свердловская обл.,
г. Полевской, ул. Володарского, 288

8 800 250 92 88
zakaz@piktube.ru
www.piktube.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

БЕЗНАПОРНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ **ПИКАЙП-G** ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

ГОСТ Р 54475-2011 | ТУ 22.21.21-009-02986689-2023

Наименование гофрированной трубы		Диаметр наружный, мм	Диаметр внутренний, мм	Рабочая длина, п.м	Цена * за шт., руб. с НДС			
					SN8	SN10	SN16	SN24
ID	150	169	145	6	7 308	8 112	10 951	14 784
ID	200	226	195	6	12 071	13 399	18 077	24 403
ID	250	283,3	245	6	13 595	15 090	23 829	32 169
ID	300	340,9	294	6	23 110	25 652	24 684	33 324
ID	400	455,3	392	6	39 330	43 656	47 116	63 607
ID	500	569,6	490	6	60 600	67 266	74 252	100 241
ID	600	683,9	588	6	86 820	96 370	105 181	141 994
ID	800	919,5	785	6	136 800	151 848	187 723	253 426
OD	160	160	134	6	5 200	5 772	7 841	10 585
OD	200	200	167	6	7 900	8 769	11 583	15 637
OD	250	250	209	6	12 120	13 453	19 730	26 636
OD	315	315	263	6	23 640	26 240	28 177	38 039
OD	400	400	335	6	28 920	32 101	45 391	61 278
OD	500	500	418	6	47 430	52 647	69 662	94 044
OD	630	630	527	6	70 200	77 922	97 233	131 265
OD	800	800	669	6	111 780	124 076	168 107	226 944

ID — внутренний диаметр
OD — наружный диаметр

* Цена включает в себя 6 п.м трубы **с раструбом**



МАТЕРИАЛ

- Полипропилен

СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ

- Траншейная/бестраншейная прокладка
- Прокладка в каналах
- Прокладка в футлярах

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

- Двухслойная конструкция стенки
- Высокая кольцевая жёсткость
- Малый вес и простота монтажа
- Химическая и термическая стойкость
- Расчётный срок службы 50 лет

С 1 ноября 2025
Предложение не является публичной офертой