ТРУБНЫЙ ЗАВОД ПИК

ИНН 6679094225
КПП 667901001
ОГРН 1169658067028

ООО «ПИК» 623391,
РФ, Свердловская обл.,
г. Полевской, ул. Володарского, 288

8 800 250 92 88
zakaz@piktube.ru
www.piktube.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

БЕЗНАПОРНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ **ПИКАЙП-G В ППУ С ПЭ ОБОЛОЧКОЙ**

ГОСТ Р 54475-2011 ГОСТ 30732-2020 (в рамках требований к тепловой изоляции) | ТУ 22.21.21-009-02986689-2023

Тип 1 — стандартная изоляция*

Наименование гофрированной трубы		Диаметр наружный, мм	Цена трубы за 1 п.м, руб. с НДС
ID	150	280	71 622
ID	200	355	116 758
ID	250	400	137 144
ID	300	500	157 732
ID	400	630	311 884
ID	500	710	372 625
ID	600	800	446 845
OD	160	250	58 368
OD	200	315	96 212
OD	250	400	145 425
OD	315	450	165 048
OD	400	560	257 274
OD	500	630	316 396
OD	630	800	480 528

Тип 2 — усиленная изоляция*

Наименование гофрированной трубы		Диаметр наружный, мм	Цена трубы за 1 п.м, руб. с НДС
ID	150	315	96 012
ID	200	400	142 453
ID	250	450	170 917
ID	300	560	252 844
ID	400	710	392 997
ID	500	800	484 023
ID	600	900	652 508
OD	160	280	73 155
OD	200	355	121 353
OD	250	450	179 175
OD	315	500	207 366
OD	400	630	322 884
OD	500	710	398 642
OD	630	900	687 303

* **Тип 1** рекомендован для более тёплых/средних климатических зон.

* **Тип 2** рекомендован для более суровых (северных) районов.

ID — внутренний диаметр
OD — наружный диаметр



МАТЕРИАЛ

- Полипропилен в пенополиуретановой изоляции с полиэтиленовой оболочкой

СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ

- Траншейная прокладка
- Прокладка в каналах/тоннелях
- Прокладка в футлярах
- В гильзах/кожухах внутри зданий

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

- Повышенная прочность и жёсткость
- Надёжная защита теплоизоляции
- Снижение теплопотерь
- Химическая стойкость
- Расчётный срок службы 50 лет

С 1 ноября 2025
Предложение не является публичной офертой