ТРУБНЫЙ ЗАВОД ПИК

ИНН 6679094225
КПП 667901001
ОГРН 1169658067028

ООО «ПИК» 623391,
РФ, Свердловская обл.,
г. Полевской, ул. Володарского, 288

8 800 250 92 88
zakaz@piktube.ru
www.piktube.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

БЕЗНАПОРНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ДРЕНАЖА

ДРЕНАЖНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ **ПИКАЙП-G ГЕОТЕКС** ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА С ГЕОТЕКСТИЛЬНОЙ ОБОЛОЧКОЙ

ГОСТ Р 54475-2011 | ТУ 22.21.21-009-02986689-2023

Наименование гофрированной трубы		Диаметр наружный, мм	Диаметр внутренний, мм	Рабочая длина, п.м	Цена * за шт., руб. с НДС	
					SN16	SN24
ID	150	169	145	6	15 023	18 913
ID	200	226	195	6	23 956	30 450
ID	250	283,3	245	6	30 966	39 337
ID	300	340,9	294	6	32 806	41 523
ID	400	455,3	392	6	59 258	75 759
ID	500	569,6	490	6	89 618	115 385
ID	600	683,9	588	6	122 797	158 834
ID	800	919,5	785	6	214 567	278 885
OD	160	160	134	6	11 341	14 128
OD	200	200	167	6	16 043	20 128
OD	250	250	209	6	26 086	33 136
OD	315	315	263	6	36 731	46 852
OD	400	400	335	6	56 798	72 929
OD	500	500	418	6	85 052	109 751
OD	630	630	527	6	115 768	149 661
OD	800	800	669	6	193 563	251 161

ID — внутренний диаметр
OD — наружный диаметр

* Цена включает в себя 6 п.м трубы **с раструбом**



МАТЕРИАЛ

- Полипропилен

СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ

- Траншейная прокладка
- Наземная/надземная
- Прокладка в каналах

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

- Двухслойная конструкция стенки
- Высокая кольцевая жёсткость
- Малый вес и простота монтажа
- Химическая и термическая стойкость
- Расчётный срок службы 50 лет
- Возможность уменьшить толщину фильтрующего слоя

С 1 ноября 2025
Предложение не является публичной офертой