ТРУБНЫЙ ЗАВОД ПИК

ИНН 6679094225
КПП 667901001
ОГРН 1169658067028

ООО «ПИК» 623391,
РФ, Свердловская обл.,
г. Полевской, ул. Володарского, 288

8 800 250 92 88
zakaz@piktube.ru
www.piktube.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

НАПОРНЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ОДНОСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ **ПИКПАЙП PE-RT**

ГОСТ 32415-2013 | ТУ 22.21.21-007-02986689-2018

Наружный диаметр, мм	Цена за 1 п.м трубы, руб. с НДС					
	SDR 17	SDR 13,6	SDR 11	SDR 9	SDR 7,4	SDR 6
серия труб S	8	6,3	5	4	3,2	2,5
63	433	526	635	756	889	1 047
75	611	744	883	1 065	1 265	1 482
90	877	1 065	1 283	1 537	1 815	2 130
110	1 307	1 579	1 900	2 287	2 717	3 177
125	1 664	2 039	2 469	2 947	3 497	4 096
140	2 093	2 553	3 074	3 703	4 399	5 131
160	2 729	3 328	4 036	4 822	5 724	6 716
180	3 455	4 223	5 101	6 111	7 261	8 471
200	4 260	5 179	6 293	7 563	8 955	10 467
225	5 409	6 595	7 987	9 560	11 314	13 251
250	6 656	8 108	9 802	11 738	13 977	16 336
280	8 350	10 165	12 283	14 763	17 486	20 511
315	10 528	12 888	15 550	18 636	22 145	25 896
355	13 432	16 336	19 725	23 718	28 074	32 915
400	16 941	20 693	25 049	30 071	35 698	41 749
450	21 479	26 199	31 705	38 058	45 137	-
500	26 562	32 370	39 147	46 892	55 725	-
560	33 278	40 599	49 009	58 872	-	-
630	42 112	51 308	62 320	-	-	-
710	-	-	79 262	-	-	-



МАТЕРИАЛ

- Полиэтилен (ПЭ)

СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ

- Внутренняя прокладка в помещениях
- Прокладка в подземных и тех. каналах
- Прокладка в стояках и шахтах зданий
- Прокладка в системах «тёплый пол»
- Подземная прокладка с изоляцией

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

- Рабочая температура до +95 °C
- Устойчивость к давлению и ползучести
- Коррозионная и химическая стойкость
- Гибкость и лёгкий монтаж
- Срок службы до 50 лет

С 1 ноября 2025
Предложение не является публичной офертой