ТРУБНЫЙ ЗАВОД ПИК

ИНН 6679094225
КПП 667901001
ОГРН 1169658067028

ООО «ПИК» 623391,
РФ, Свердловская обл.,
г. Полевской, ул. Володарского, 288

8 800 250 92 88
zakaz@piktube.ru
www.piktube.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

НАПОРНЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ОДНОСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ **ПИКПАЙП PE-RT В ППУ С ОЦ ОБОЛОЧКОЙ**

ГОСТ 32415-2013 ГОСТ 30732-2020 (в рамках требований к тепловой изоляции) |
ТУ 23.99.19-008-02986689-2019

Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр ОЦ оболочки, 1 тип, мм	Цена за 1 п.м трубы, руб. с НДС					
		SDR 17	SDR 13,6	SDR 11	SDR 9	SDR 7,4	SDR 6
серия труб S		8	6,3	5	4	3,2	2,5
125	225	6 789	7 164	7 594	8 072	8 622	10 586
140	225	7 170	7 630	8 150	8 779	9 475	11 332
160	250	8 495	9 094	9 802	10 589	11 490	13 953
180	280	10 198	10 967	11 844	12 855	14 004	17 596
200	315	12 832	13 751	14 865	16 135	17 527	21 814
225	315	13 211	14 397	15 788	17 361	19 116	23 826
250	355	16 371	17 823	19 517	21 453	23 692	28 751
280	400	19 615	21 430	23 548	26 028	28 751	35 441
315	450	23 948	26 308	28 970	32 056	35 565	43 346
355	500	29 055	31 959	35 347	39 341	43 697	57 331
400	560	39 009	42 760	47 117	52 139	57 766	-
450	560	40 349	45 069	50 575	56 928	64 007	-
500	630	49 497	55 305	62 082	69 827	78 660	-
560	775	66 518	73 839	82 249	92 112	-	-
630	800	73 127	82 323	93 335	-	-	-

*** Тип 1** — стандартная изоляция, рекомендованная для более тёплых/средних климатических зон.

ТИП 1 *



МАТЕРИАЛ

- Полиэтилен (ПЭ) в пенополиуретановой изоляции с оцинкованной оболочкой

СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ

- Канальная прокладка
- Наземная/надземная прокладка
- Прокладка в футлярах

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

- Минимальные теплопотери (до 3%)
- Защита от механических и атмосферных воздействий
- Рабочая температура до +95 °С
- Коррозионная стойкость
- Срок службы до 40 лет

С 1 ноября 2025
Предложение не является публичной офертой