ТРУБНЫЙ ЗАВОД ПИК

ИНН 6679094225
КПП 667901001
ОГРН 1169658067028

ООО «ПИК» 623391,
РФ, Свердловская обл.,
г. Полевской, ул. Володарского, 288

8 800 250 92 88
zakaz@piktube.ru
www.piktube.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

НАПОРНЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ОДНОСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ **ПИКПАЙП PE-RT В ППУ С ОЦ ОБОЛОЧКОЙ**

ГОСТ 32415-2013 ГОСТ 30732-2020 (в рамках требований к тепловой изоляции) |
ТУ 23.99.19-008-02986689-2019

Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр ОЦ оболочки 2 тип, мм	Цена за 1 п.м трубы, руб. с НДС					
		SDR 17	SDR 13,6	SDR 11	SDR 9	SDR 7,4	SDR 6
серия труб S		8	6,3	5	4	3,2	2,5
63	140	3 485	3 578	3 688	3 809	3 942	4 099
75	160	4 081	4 214	4 353	4 535	4 735	4 952
90	180	5 017	5 205	5 423	5 677	5 955	6 270
110	200	5 672	5 944	6 265	6 652	7 082	7 542
125	250	8 154	8 529	8 959	9 437	9 987	10 586
140	250	8 295	8 755	9 275	9 904	10 600	11 332
160	280	9 965	10 564	11 272	12 059	12 960	13 953
180	315	12 580	13 348	14 226	15 236	16 386	17 596
200	355	15 607	16 526	17 640	18 910	20 302	21 814
225	355	15 984	17 170	18 562	20 135	21 889	23 826
250	400	19 071	20 523	22 217	24 153	26 392	28 751
280	450	23 280	25 095	27 213	29 693	32 416	35 441
315	500	27 978	30 338	33 000	36 086	39 595	43 346
355	560	37 849	40 753	44 141	48 135	52 491	57 331
400	630	46 406	50 158	54 514	59 536	65 163	71 214
450	630	47 859	52 579	58 085	64 438	71 517	-
500	710	56 544	62 352	69 129	76 874	85 707	-
560	800	69 465	76 786	85 196	95 059	-	-
630	875	82 447	91 643	102 655	-	-	-

*** Тип 2** — усиленная изоляция, рекомендованная для более суровых (северных) районов.

ТИП 2 *



МАТЕРИАЛ

- Полиэтилен (ПЭ) в пенополиуретановой изоляции с оцинкованной оболочкой

СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ

- Канальная прокладка
- Наземная/надземная прокладка
- Прокладка в футлярах

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

- Минимальные теплопотери (до 3%)
- Защита от механических и атмосферных воздействий
- Рабочая температура до +95 °С
- Коррозионная стойкость

С 1 ноября 2025
Предложение не является публичной офертой