ТРУБНЫЙ ЗАВОД ПИК

ИНН 6679094225
КПП 667901001
ОГРН 1169658067028

ООО «ПИК» 623391,
РФ, Свердловская обл.,
г. Полевской, ул. Володарского, 288

8 800 250 92 88
zakaz@piktube.ru
www.piktube.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

НАПОРНЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ОДНОСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ **ПИКПАЙП PE-RT В ППУ С ПЭ ОБОЛОЧКОЙ**

ГОСТ 32415-2013 ГОСТ 30732-2020 (в рамках требований к тепловой изоляции) |
ТУ 23.99.19-008-02986689-2019

Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр ПЭ оболочки 1 тип, мм	Цена за 1 п.м трубы, руб. с НДС					
		SDR 17	SDR 13,6	SDR 11	SDR 9	SDR 7,4	SDR 6
серия труб S		8	6,3	5	4	3,2	2,5
63	125	2 473	2 566	2 675	2 796	2 929	3 087
75	140	3 086	3 219	3 358	3 540	3 740	3 957
90	160	3 762	3 950	4 168	4 422	4 700	5 015
110	200	5 137	5 409	5 730	6 117	6 547	7 007
125	225	6 359	6 734	7 164	7 642	8 192	8 791
140	225	6 483	6 943	7 464	8 093	8 789	9 521
160	250	7 939	8 538	9 246	10 032	10 934	11 926
180	280	9 815	10 583	11 461	12 471	13 621	14 831
200	315	12 777	13 697	14 810	16 081	17 472	18 985
225	315	13 156	14 342	15 734	17 307	19 061	20 998
250	355	16 333	17 785	19 479	21 416	23 654	26 014
280	400	19 728	21 543	23 661	26 141	28 864	31 889
315	450	24 148	26 508	29 170	32 256	35 765	39 516
355	500	29 812	32 716	36 105	40 098	44 454	49 295
400	560	37 436	41 188	45 544	50 566	56 193	62 244
450	560	38 331	43 051	48 557	54 910	61 989	-
500	630	48 339	54 148	60 924	68 669	77 503	-
560	710	60 333	67 654	76 064	85 927	-	-
630	800	76 137	85 333	96 345	-	-	-

*** Тип 1** — стандартная изоляция, рекомендованная для более тёплых/средних климатических зон.

ТИП 1 *



МАТЕРИАЛ

- Полиэтилен (ПЭ) в пенополиуретановой изоляции с полиэтиленовой оболочкой

СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ

- Канальная прокладка
- Бесканальная прокладка
- Прокладка в футлярах

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

- Полная влагонепроницаемость
- Минимальные теплопотери
- Коррозионная и химическая стойкость
- Рабочая температура до +95 °C
- Срок службы до 50 лет

С 1 ноября 2025
Предложение не является публичной офертой