ТРУБНЫЙ ЗАВОД ПИК

ИНН 6679094225
КПП 667901001
ОГРН 1169658067028

ООО «ПИК» 623391,
РФ, Свердловская обл.,
г. Полевской, ул. Володарского, 288

8 800 250 92 88
zakaz@piktube.ru
www.piktube.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

НАПОРНЫЕ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ОДНОСЛОЙНЫЕ И МНОГОСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ **ПИКПАЙП В ППУ ИЗОЛЯЦИИ С ОЦ ОБОЛОЧКОЙ**

ГОСТ Р 70628.2-2023 ГОСТ 30732-2020 (в рамках требований к тепловой изоляции) |
ТУ 22.21.21.122-003-02986689-2018 ТУ 23.99.19-008-02986689-2019

Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр ОЦ оболочки, 1 тип, мм	Цена за 1 п.м трубы, руб. с НДС									
		SDR 41	SDR 33	SDR 26	SDR 21	SDR 17	SDR 13,6	SDR 11	SDR 9	SDR 7,4	SDR 6
серия труб S		20	16	12,5	10	8	6,3	5	4	3,2	2,5
125	225	-	-	6 251	6 515	6 817	7 198	7 635	8 121	8 680	9 289
140	225	-	-	6 497	6 817	7 205	7 672	8 201	8 841	9 549	10 293
160	250	-	-	7 630	8 049	8 541	9 150	9 869	10 669	11 586	12 595
180	280	-	-	9 069	9 610	10 256	11 037	11 929	12 956	14 125	15 355
200	315	-	-	11 451	12 121	12 903	13 838	14 969	16 261	17 676	19 214
225	315	-	-	11 419	12 286	13 301	14 506	15 921	17 521	19 305	21 273
250	355	-	-	14 199	15 202	16 482	17 958	19 680	21 649	23 925	26 324
280	400	-	-	16 857	18 216	19 754	21 599	23 752	26 274	29 042	32 118
315	450	18 027	19 172	20 556	22 155	24 123	26 522	29 229	32 366	35 934	39 748
355	500	21 485	22 881	24 603	26 695	29 279	32 231	35 676	39 736	44 165	49 086
400	560	29 511	31 356	33 509	36 154	39 291	43 105	47 534	52 640	58 361	-
450	560	28 220	30 558	33 326	36 709	40 707	45 505	51 103	57 562	64 759	-
500	630	34 623	37 329	40 774	44 957	49 940	55 845	62 734	70 608	-	-
560	775	47 757	51 325	55 569	60 798	67 073	74 516	83 066	93 093	-	-
630	800	49 408	53 837	59 311	65 770	73 829	83 179	94 374	106 677	-	-
710	875	56 967	62 626	69 516	77 881	87 908	99 965	114 113	130 106	-	-
800	1000	71 966	79 102	87 837	98 479	111 150	126 529	144 368	164 667	-	-

*** Тип 1** — стандартная изоляция, рекомендованная для более тёплых/средних климатических зон.

ТИП 1 *



МАТЕРИАЛ

- Пенополиуретановая изоляция в оцинкованной защитной оболочке

СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ

- Прокладка в каналах и коллекторах
- Прокладка в футлярах
- Наземная/надземная прокладка

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

- Минимальные теплопотери
- Полная герметичность и влагонепроницаемость оболочки
- Коррозионная и химическая стойкость
- Простота монтажа

С 1 ноября 2025
Предложение не является публичной офертой