ТРУБНЫЙ ЗАВОД ПИК

ИНН 6679094225
КПП 667901001
ОГРН 1169658067028

ООО «ПИК» 623391,
РФ, Свердловская обл.,
г. Полевской, ул. Володарского, 288

8 800 250 92 88
zakaz@piktube.ru
www.piktube.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

НАПОРНЫЕ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ОДНОСЛОЙНЫЕ И МНОГОСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ **ПИКПАЙП В ППУ ИЗОЛЯЦИИ С ОЦ ОБОЛОЧКОЙ**

ГОСТ Р 70628.2-2023 ГОСТ 30732-2020 (в рамках требований к тепловой изоляции) |
ТУ 22.21.21.122-003-02986689-2018 ТУ 23.99.19-008-02986689-2019

Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр ОЦ оболочки, 2 тип, мм	Цена за 1 п.м трубы, руб. с НДС									
		SDR 41	SDR 33	SDR 26	SDR 21	SDR 17	SDR 13,6	SDR 11	SDR 9	SDR 7,4	SDR 6
серия труб S		20	16	12,5	10	8	6,3	5	4	3,2	2,5
63	140	-	-	3 353	3 405	3 492	3 587	3 698	3 821	3 957	4 117
75	160	-	-	3 881	3 975	4 091	4 227	4 368	4 553	4 756	4 977
90	180	-	-	4 736	4 866	5 032	5 223	5 444	5 702	5 985	6 305
110	200	-	-	5 238	5 454	5 694	5 971	6 297	6 690	7 127	7 594
125	250	-	-	7 616	7 880	8 182	8 563	9 000	9 486	10 045	10 654
140	250	-	-	7 622	7 942	8 330	8 797	9 326	9 966	10 674	11 418
160	280	-	-	9 100	9 519	10 011	10 620	11 339	12 139	13 056	14 065
180	315	-	-	11 450	11 992	12 637	13 419	14 311	15 338	16 507	17 737
200	355	-	-	14 226	14 896	15 678	16 613	17 744	19 036	20 451	21 989
225	355	-	-	14 192	15 059	16 074	17 280	18 695	20 294	22 078	24 046
250	400	-	-	16 899	17 902	19 182	20 658	22 380	24 349	26 625	29 024
280	450	-	-	20 522	21 881	23 419	25 264	27 417	29 939	32 707	35 783
315	500	22 057	23 202	24 586	26 185	28 153	30 552	33 259	36 396	39 964	43 778
355	560	30 279	31 675	33 397	35 489	38 073	41 025	44 470	48 530	52 959	57 880
400	630	36 908	38 754	40 907	43 552	46 689	50 503	54 932	60 037	65 758	-
450	630	35 730	38 068	40 836	44 219	48 217	53 015	58 613	65 072	72 269	-
500	710	41 670	44 376	47 821	52 004	56 987	62 892	69 781	77 655	-	-
560	800	50 704	54 272	58 516	63 745	70 020	77 463	86 013	96 040	-	-
630	875	58 728	63 157	68 631	75 090	83 149	92 499	103 694	115 997	-	-
710	900	59 872	65 531	72 421	80 786	90 813	102 870	117 018	133 011	-	-
800	1200	103 486	110 622	119 357	129 999	142 670	158 049	175 888	196 187	-	-

*** Тип 2** — усиленная изоляция, рекомендованная для более суровых (северных) районов.

ТИП 2 *



МАТЕРИАЛ

- Пенополиуретановая изоляция в оцинкованной защитной оболочке

СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ

- Прокладка в каналах и коллекторах
- Прокладка в футлярах
- Наземная/надземная прокладка

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

- Минимальные теплопотери
- Полная герметичность и влагонепроницаемость оболочки
- Коррозионная и химическая стойкость
- Простота монтажа

С 1 ноября 2025
Предложение не является публичной офертой