ТРУБНЫЙ ЗАВОД ПИК

ИНН 6679094225
КПП 667901001
ОГРН 1169658067028

ООО «ПИК» 623391,
РФ, Свердловская обл.,
г. Полевской, ул. Володарского, 288

8 800 250 92 88
zakaz@piktube.ru
www.piktube.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

НАПОРНЫЕ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ОДНОСЛОЙНЫЕ И МНОГОСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ **ПИКПАЙП В ППУ ИЗОЛЯЦИИ С ПЭ ОБОЛОЧКОЙ**

ГОСТ Р 70628.2-2023 ГОСТ 30732-2020 (в рамках требований к тепловой изоляции) |
ТУ 22.21.21.122-003-02986689-2018 ТУ 23.99.19-008-02986689-2019

Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр ПЭ оболочки, 2 тип, мм	Цена за 1 п.м трубы, руб. с НДС									
		SDR 41	SDR 33	SDR 26	SDR 21	SDR 17	SDR 13,6	SDR 11	SDR 9	SDR 7,4	SDR 6
серия труб S		20	16	12,5	10	8	6,3	5	4	3,2	2,5
63	140	-	-	2 912	2 964	3 052	3 147	3 258	3 381	3 516	3 676
75	160	-	-	3 501	3 595	3 711	3 847	3 988	4 173	4 376	4 597
90	180	-	-	3 921	4 051	4 217	4 408	4 629	4 887	5 170	5 490
110	225	-	-	5 823	6 039	6 279	6 556	6 882	7 275	7 712	8 179
125	250	-	-	7 061	7 325	7 627	8 008	8 445	8 931	9 490	10 099
140	250	-	-	7 066	7 386	7 773	8 241	8 770	9 410	10 117	10 861
160	280	-	-	8 717	9 135	9 627	10 236	10 956	11 756	12 672	13 681
180	315	-	-	11 395	11 937	12 582	13 364	14 256	15 283	16 452	17 682
200	355	-	-	14 189	14 859	15 641	16 576	17 707	18 999	20 414	21 952
225	355	-	-	14 157	15 024	16 039	17 245	18 660	20 259	22 043	24 011
250	400	-	-	17 014	18 017	19 297	20 773	22 495	24 464	26 740	29 139
280	450	-	-	20 722	22 081	23 619	25 464	27 617	30 139	32 907	35 983
315	500	22 930	24 075	25 459	27 058	29 026	31 425	34 132	37 269	40 837	44 651
355	560	28 822	30 219	31 941	34 032	36 616	39 569	43 013	47 073	51 502	56 423
400	630	35 341	37 186	39 339	41 984	45 121	48 935	53 364	58 470	64 191	-
450	630	34 358	36 695	39 463	42 846	46 845	51 643	57 241	63 700	70 897	-
500	710	42 781	45 487	48 932	53 115	58 098	64 003	70 892	78 766	-	-
560	800	53 827	57 395	61 639	66 868	73 143	80 586	89 136	99 163	-	-
630	900	75 393	79 822	85 296	91 755	99 814	109 164	120 359	132 662	-	-
710	1000	98 002	103 661	110 551	118 916	128 943	141 000	155 148	171 141	-	-
800	1100	117 834	124 969	133 704	144 346	157 018	172 396	190 235	210 535	-	-

*** Тип 2** — усиленная изоляция, рекомендованная для более суровых (северных) районов.

ТИП 2 *



МАТЕРИАЛ

- Пенополиуретановая изоляция в полиэтиленовой защитной оболочке

СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ

- Прокладка в каналах и коллекторах
- Прокладка в футлярах

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

- Минимальные теплопотери
- Полная герметичность и влагонепроницаемость оболочки
- Коррозионная и химическая стойкость
- Простота монтажа

С 1 ноября 2025
Предложение не является публичной офертой