ТРУБНЫЙ ЗАВОД ПИК

ИНН 6679094225
КПП 667901001
ОГРН 1169658067028

ООО «ПИК» 623391,
РФ, Свердловская обл.,
г. Полевской, ул. Володарского, 288

8 800 250 92 88
zakaz@piktube.ru
www.piktube.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ

СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ В ППУ ИЗОЛЯЦИИ С ПЭ ОБОЛОЧКОЙ

ГОСТ 30732-2020 | ТУ 24.20.13-015-02986689-2024

Тип 1 — стандартная изоляция**

Диаметр трубы, мм	Диаметр оболочки, мм	Цена * за 1 п.м изоляции, руб. с НДС
57	125	2 610
76	140	3 080
89	160	3 445
108	180	3 890
114	200	4 720
133	225	5 660
159	250	6 540
219	315	9 925
273	400	14 575
325	450	16 445
377	500	21 605
426	560	22 850
530	710	36 415
630	800	42 685
720	900	61 610
820	1000	79 855

** **Тип 1** рекомендован для более тёплых/средних климатических зон.

Тип 2 — усиленная изоляция**

Диаметр трубы, мм	Диаметр оболочки, мм	Цена * за 1 п.м изоляции, руб. с НДС
57	140	3 340
76	160	3 845
89	180	5 110
108	200	4 825
114	225	6 105
133	250	7 230
159	280	8 595
219	355	15 290
273	450	19 885
325	500	22 325
377	560	27 240
426	630	33 045
530	800	52 560
630	900	55 855
720	1000	76 330
820	1100	104 138

** **Тип 2** рекомендован для более суровых (северных) районов.

* Без учёта стоимости трубы



МАТЕРИАЛ

- Пенополиуретановая изоляция в полиэтиленовой защитной оболочке

СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ

- Канальная прокладка
- Подземная бесканальная прокладка
- Прокладка в футлярах
- Наземная прокладка

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

- Полная влагонепроницаемость оболочки
- Защита от коррозии и увлажнения
- Минимальные теплопотери
- Рабочая температура до +140 °C
- Долговечность до 40 лет

С 1 ноября 2025
Предложение не является публичной офертой