ТРУБНЫЙ ЗАВОД ПИК

ИНН 6679094225
КПП 667901001
ОГРН 1169658067028

ООО «ПИК» 623391,
РФ, Свердловская обл.,
г. Полевской, ул. Володарского, 288

8 800 250 92 88
zakaz@piktube.ru
www.piktube.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ **В ППУ ИЗОЛЯЦИИ С ОЦ ОБОЛОЧКОЙ**

ГОСТ 30732-2020 | ТУ 24.20.13-015-02986689-2024

Тип 1 — стандартная изоляция**

Диаметр трубы, мм	Диаметр оболочки, мм	Цена * за 1 п.м изоляции, руб. с НДС
57	-	-
76	-	-
89	-	-
108	-	-
114	200	2647
133	225	3655
159	250	5139
219	315	7727
273	400	14 430
325	450	16 195
377	500	18 210
426	560	25 635
530	710	35 025
630	800	38 770
720	900	44 410
820	1000	50 250

Тип 2 — усиленная изоляция**

Диаметр трубы, мм	Диаметр оболочки, мм	Цена * за 1 п.м изоляции, руб. с НДС
57	140	4 740
76	160	4 320
89	180	5 190
108	200	5 820
114	225	3054
133	250	4130
159	280	6650
219	355	8656
273	450	19 015
325	500	21 235
377	560	29 060
426	600	34 885
530	775	48 595
630	875	50 820
720	975	58 305
820	1075	60 950

** **Тип 1** рекомендован для более тёплых/средних климатических зон.

** **Тип 2** рекомендован для более суровых (северных) районов.

* Без учёта стоимости трубы



МАТЕРИАЛ

- Пенополиуретановая изоляция в оцинкованной защитной оболочке

СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ

- Наземная/надземная прокладка
- Подземная канальная прокладка
- Прокладка в помещениях
- Прокладка в футлярах

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

- Высокая механическая прочность
- Защита от коррозии и ультрафиолета
- Минимальные теплопотери
- Рабочая температура до +140 °C
- Долговечность до 30 лет

С 1 ноября 2025
Предложение не является публичной офертой